

HĽBKOVÁ PENETRÁCIA

koncentrát

Vlastnosti

Kopolymérna disperzia na báze vinylacetát – akrylát vo vodnom prostredí. Emulzný systém sa skladá z neionogénneho a aniónaktívneho emulgátora. Je biologicky odbúrateľná.

Použitie

Napúšťanie nerovnako alebo nadmerne nasiakavých podkladov. Zvlášť je vhodná na napúšťanie podkladov zhotovených na sadrovej báze a na sadrokartón. Ďalej sa používa na úpravu poréznych alebo silne nasiakavých podkladov (cementové potery, nový betón a podobne), ich hĺbkové spevňovanie a bezprašnú úpravu. Použitie penetrácie obmedzuje prenikanie vody do podkladu. Na napenetrovaný podklad sa nanášajú tenkovrstvé alebo liate potery, stierky, tenkovrstvé minerálne a akrylátové omietky, malovka alebo sa lepia obklady a dlažba. Je vhodná na používanie v exteriéroch, v interiéroch a na potery s podlahovým vykurovaním. Hĺbková penetrácia sa podľa druhu podkladu používa riedená vodou:

- zriedená v pomere 1 : 4 - 5 (1 diel penetrácie a 4 - 5 dielov vody) na sadrové potery, sadrokartón, stierky, prípravný náter pred stierkovaním a lepením, na nový betón
- zriedená v pomere 1 : 6 (1 diel penetrácie a 6 dielov vody) na cementový poter, porézne alebo silne nasiakavé podklady V prípade aplikácie na takéto povrchy, odporúčame použiť 2 nátery. Prvý náter vykonať penetráciou zriedenou v pomere 1 : 6 a ďalší náter v pomere 1 : 4 - 5.

Parametre

vzhľad	viskózna kvapalina bielej farby
obsah sušiny	30 ± 1 %
minimálna teplota tvorenia filmu	2 °C
vlastnosti filmu	transparentný, mäkký a nelepivý

Balenie

plastové obaly: 1 l a 5 l kanister, 30 kg súdok, 125 kg sud; 200 kg, 220 kg ocelový sud; plastový kontajner 1000 kg;

Skladovanie

Duvilax Hĺbková penetrácia - koncentrát sa skladuje v pôvodných neporušených, uzatvorených obaloch v teplotnom rozsahu 5 °C až 40 °C; nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Záruka

Lehota na použitie pre tovar v baleniach do 15 kg brutto je 24 mesiacov. Záručná doba pre ostatné balenia je 6 mesiacov. Záruka platí iba za predpokladu dodržania podmienok skladovania uvedených vyššie.

Dátum aktualizácie: 05/2017

Tento technický list ruší predchádzajúce jeho vydania a nahrádza ich. Informácie v ňom uvedené nie sú záväzné a majú len všeobecný a informatívny charakter. Zakladajú sa na vlastných skúsenostiach, výskume a na objektívnom testovaní. Výrobok spĺňa vyššie uvedenú špecifikáciu len počas záručnej doby a za splnenia podmienok uvedených v tomto technickom liste. Spoločnosť Duslo, a.s. neručí za vhodnosť použitia výrobku na konkrétny účel. Použitie výrobku na konkrétny účel, vrátane vhodnosti výrobku na konkrétny účel a postupov jeho použitia je zákazník povinný podrobiť vlastnému testovaniu v konkrétnych technologických podmienkach. Informácie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Ďalšie informácie o výrobku a kontakty sú prístupné na www.duslo.sk. Písomné a/alebo ústne poradenstvo spoločnosti Duslo, a.s. týkajúce sa výrobku má charakter nezáväzného odporúčania.